

Spart

Описание:


Декоративная штукатурка на основе микромамора. Позволяет создавать выразительные рельефные фактуры. Spart является очень прочным покрытием, которое обладает устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям. Материал наносится кельмой равномерно толщиной от 1 до 6 миллиметров в зависимости от выраженности выбранной фактуры. После нанесения материала в течение 20 минут необходимо сформировать рисунок поверхности. Для получения более выразительного рельефа, штукатурку Spart можно наносить в два слоя. Придать цвет фактуре можно с помощью материала Phoenix. Так же, декоративная штукатурка Spart может быть заколерована красителями на водной основе.



Состав:

Водно-акрилатная эмульсия, мраморный наполнитель, модифицирующие добавки.

Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий.





Перед использованием декоративную штукатурку Spart необходимо тщательно перемешать. Материал наносится с помощью нержавеющей кельмы. Предварительно рабочая поверхность обрабатывается грунтом глубокого проникновения Basis Primer, а затем валиком наносится специальная кварцевая подложка Latex Primer F.


Техника №1: Грубый камень



1
Перед началом работ добавьте в материал мраморный наполнитель Extender. Для данной фактуры наполнитель добавляется из расчета 1 к 5. Нанесите материал Spart металлической кельмой ровным слоем в толщину зерна наполнителя. Дайте поверхности немного подсохнуть.



2
Через 5-10 минут, когда материал начнет подсыхать, с помощью пластиковой кельмы формируйте рисунок круговыми движениями.



3
Сразу же пригладьте поверхность металлической кельмой.



4
После полного высыхания фактуры (8-12 ч.), валиком наносится слой неколерованного покрытия Phoenix. Для придания фактурной поверхности цвета, с помощью губки или варежки наносится колерованное покрытие Phoenix. Материал сразу же растушевывается круговыми движениями, работать необходимо быстро, постоянно обновляя край нанесенного материала.

Инструменты, используемые для создания фактур



шпатель металлический
(кельма)



натуральная морская
или синтетическая губка



Пластиковая
кельма

Упаковка	15 кг
Плотность	1,7 г/см ³
Кислотность	РН 8,0-9,0
Расход	0,5-1 кг/м ² , расход может меняться от способа нанесения и толщины слоя
Время высыхания на касание	4 часа
Время полного высыхания	48 часов
Разбавитель	вода
Хранение и транспортировка	при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!
Гарантийный срок хранения	2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре