

ИНТЕРЬЕРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

KELLY-MOORE_DURA POXY INTERIOR PAINT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРПРОЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ

Линейка интерьерных красок класса Ultra Premium, предназначенных для нанесения на стены, потолки, панели и акцентные элементы, где требуется прочное и моющееся покрытие, похожее на эпоксидную эмаль.

Краска из 100% акрила, устойчивого к пятнам и плесени, выдерживает многократную интенсивную мойку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- очень прочная и износостойкая, стойкая к образованию царапин и сколов на окрашенной поверхности;
- устойчива к частому мытью с использованием моющих средств с щеткой;
- пятноустойчивая, существенно снижает впитывающую способность окрашенной поверхности;
- не выцветает и не тускнеет при многократной влажной уборке;
- влагостойкая, выдерживает воздействие пара и конденсата;
- предотвращает образование грибка и плесени на красочной пленке;
- самогрунтуемая и укрывистая, для полного укрытия контрастной подложки достаточно 2-х слоев краски;
- идеальное сцепление с поверхностью;
- герметизирует и заполняет пористые поверхности, что позволит достигнуть качественной ровного красочного слоя;
- быстросохнущая;
- экологичная краска, минимальное содержание ЛОВ;
- для внутренних работ.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к новым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипокarton, обои под покpвску, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП, также адгезирует к поверхностям с высоким РН таким, как каменная кладка (<9 рН).

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Для стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и влажностью

Для бытового и коммерческого применения:

* в жилых помещениях (кухня, ванные комнаты, гостиные, прихожие, спальни, санузлы, цокольный этаж);

* в офисах и коммерческих помещениях (магазины, кафе, рестораны, отели, рестораны, выставочные площадки, производственные помещения, склады и др.).

БЛЕСК

MATTE- глубоко матовое покрытие (степень блеска менее 5% при 60°).

EGGSHELL- эффект яичной скорлупы (степень блеска 10-20% при 60°).

КОЛЕРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: существует 4 базы для колеровки

База WHITE – как самостоятельное белое покрытие и как база для колеровки в светлые пастельные тона;

Добавление колорантов не более 59 мл/3,78 л.

База MEDIUM – для колеровки средние оттенки

Добавление колорантов не более 44-118 мл/3,78 л.

База DEEP – база для колеровки в глубокие, насыщенные оттенки

Добавление колорантов 118мл- 236мл /3,78 л.

База NEUTRAL- база для колеровки нейтральная не пигментированная, для ярких и темных оттенков

Добавление колорантов 236мл – 354мл /3,78 л.

ИНТЕРЬЕРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛ-ВО СЛОЕВ: 2 слоя по подготовленной поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с ворсом 9,5-11мм, краскопульт, безвоздушный распылитель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% акриловый полимер, диоксид титана, диоксид кремния, вода
Стойкость к плесени	Добавки против плесени и грибка
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	41%
Плотность	1,43 кг/л
ЛОВ	<50 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время отверждения полное	14 дней
Кол-во слоев	1-2 слоя
Расход (кв.м.) на 1 слой	9,5-10,5 кв.м./л
Визуальный эффект	Идеально гладкое покрытие 2 степени блеска: <ul style="list-style-type: none">• Matte – ультраматовая• Eggshell – эффект яичной скорлупы
Базы	<ul style="list-style-type: none">• White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов)• Medium – для средних тонов• Deep – для насыщенных тонов• Neutral – для ярких, глубоких оттенков
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

НАНЕСЕНИЕ

ИНТЕРЬЕРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10°C до 37°C и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием.

При использовании нескольких банок заколерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия.

Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними:

*первый слой выступает в качестве грунта и заполняет поры, создавая базу для верхнего слоя;

*второй слой создает эффектное покрытие и прочную защитную пленку.

Разбавление краски не рекомендуется. Только по необходимости, чистой водой, не более 10% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21°C и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 14 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 30 дней

При плохой циркуляции воздуха (отсутствие проветривания) и уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потёки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.

Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

Держите подальше от детей!

Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на:

Web: www.kelly-moore.ru

E-mail: info@kelly-moore.ru

KELLY-MOORE
DURAPOXY INTERIOR

KELLY-MOORE®
PAINTS

ИНТЕРЬЕРНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ КРАСКА
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ